

**HOMELIFT
E10 MIT SCHIEBETÜREN**



**Kompakt und
äusserst vielseitig**



Masse Lift

Dank der einfachen Bauweise mit reduzierter Geschwindigkeit können die Einbaumasse sehr klein gehalten werden. Wir haben behindertengerechte Homelifte mit einem Stahl-Glas-Schacht oder einem bauseitigen Schacht. Die Lifte kommen ohne Überfahrt und ohne Unterfahrt aus.

Lift mit bauseitigem Schacht



Lift mit Stahl-Glas-Schacht



Plattform-Standardgrößen E10 (BxT)

Minimum 900 x 900 mm

Maximum 1170 x 1460 mm

Individuelle Masse sind erhältlich und können auf 5 mm angepasst werden.

E10 – Vielseitig einsetzbar

Diese Aufzüge sind verfügbar für zwei bis fünf Etagen. Sie eignen sich sowohl für Renovierungen als auch für Neubauten – mit stabilem, selbsttragendem Metallschacht oder im stabilen bauseitigen Mauerschacht. Die Homelifte erhöhen den Komfort und das Prestige Ihres Eigenheims. Sie passen sich jeder Umgebung an und erhöhen den Wert des Gebäudes.

Die Vorteile auf einen Blick

- je nach örtlicher Gegebenheit mit bauseitig erstelltem Schacht oder selbsttragendem Stahl-Glas-Schacht
- ohne Unterfahrt, nur 120 bis 140 mm
- ohne Überfahrt
- in bestehendes Gebäude einbaubar
- Plattform fährt in geschlossenem Schacht
- mit sanft gleitender Fahrt und ruckfreiem Anfahren und Halten
- durch minimale Grundfläche äusserst platzsparend
- mit nahezu geräuschloser Bedienung



Spezial-Ausführung mit viel Glas



Individuell und eigenartig

Ausgehend von einer zweckmässigen Standardkonfiguration lassen sich diese Aufzüge durch zahlreiche Ausstattungsoptionen individuell gestalten und können so Ihren Wünschen angepasst werden.

E10 – elektrisch, ökologisch, exklusiv

Der E10 fügt sich mit Diskretion und Eleganz in jede Umgebung ein. Der Antrieb funktioniert elektrisch über einen Antriebsriemen – einfach und absolut zuverlässig. Da der ganze Antrieb und die Steuerung im Lift integriert ist, benötigt die Anlage einen minimalen Platzbedarf.



Installation im Aussenbereich

Günstige Senkrechtlifte

Unsere Homelifte können über zwei bis fünf Etagen eingesetzt werden und bieten gegenüber herkömmlichen Aufzügen grosse Kostenvorteile. Sie sind günstiger in der Anschaffung und benötigen deutlich weniger bauseitige Leistungen, da weder ein Betonschacht noch eine Schachtgrube benötigt wird. Einen anderen grossen Vorteil haben die Senkrechtlifte von Högg gegenüber herkömmlichen Liften im Bereich der Wartungskosten.



Lift mit Schiebetüre geöffnet hinter einer isolierten Zugangstüre

TECHNISCHE DATEN E10 MIT SCHIEBETÜREN

Hersteller:	VIMEC, Italien
Ausführung:	Senkrechtaufzug
Aufstellung:	innen / aussen
Antrieb:	Riemen elektrisch
Nennlast:	400 kg / 500 kg
Geschwindigkeit:	ca. 0.15 m/s
Hubhöhe:	14,6 m
Schachtkopfhöhe:	2600 mm
Motorleistung:	1.5 kW
Schacht:	selbsttragender Metallschacht oder bauseitiger Schacht
Türen:	Schiebetüren
Grubentiefe:	120 mm Mauerschacht 140 mm Stahlschacht
Bedienung:	Impuls
Optionen:	– Grosse Auswahl an Farben und Materialien – Vielfältige Gestaltung von Boden, Wänden, Decke – Individuelle Beleuchtungseffekte
Konformität:	EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG EN 81-41

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen

Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern

Högg Liftsysteme AG
Glättmühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne

Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch



Scan mich:

für mehr Produkt-
informationen,
Videos und Bilder-
galerie.