HÖGG Liftsysteme, die bewegen.

HOMELIFT
E60 MIT SCHIEBETÜREN

mit vorgesetzter Isoliertüre

Masse Lift

Dank der einfachen Bauweise mit reduzierter Geschwindigkeit können die Einbaumasse sehr klein gehalten werden. Wir haben behindertengerechte Homelifte mit einem Stahl-Glas-Schacht oder einem bauseitigen Schacht. Die Lifte kommen ohne Überfahrt und ohne Unterfahrt aus.

Lift mit bauseitigem Schacht

Beispiel		Schachtinnenmasse		Türöffnung
Länge	Breite	Länge	Breite	Breite
1200	900	1500	1225	650
1400	1000	1700	1325	700
1400	1100	1700	1425	800

Sondergrössen nach Wunsch

Lift mit Stahl-Glas-Schacht

Beispiel		Schachtaussenmasse	
Länge	Breite	Länge	Breite
1200	900	1610	1325
1400	1000	1810	1425
1400	1100	1810	1525

Sondergrössen nach Wunsch

E60 – Der Senkrechtlift für den nachträglichen Einbau

Je nach örtlicher Gegebenheit haben Sie die Wahl zwischen einem bauseitigen oder selbsttragenden Schacht. Die Modelle verfügen über eine Plattform, die in einem geschlossenen Schacht fährt. Durch diese minimale notwendige Grundfläche ist unser Aufzug äusserst platzsparend. Mit einer Unterfahrt von nur 150 Milimetern und ohne Überfahrt ist dieser Sonderaufzug ohne grössere Umbauarbeiten in ein bestehendes Gebäude einbaubar. Zusätzlicher Komfort bietet der hydraulische Antrieb, welcher Ihrem Aufzug eine nahezu geräuschlose Bedienung ermöglicht.

Türe geschlossen

Überzeugende Fakten

Liftanlage mit minimalstem Platzbedarf nach der Norm EN 81-41:2010. Türausstieg auf drei Seiten möglich.

Türe wird geöffnet

Günstige Senkrechtlifte

Unsere Homelifte können über zwei bis fünf Etagen eingesetzt werden und bieten gegenüber herkömmlichen Aufzügen grosse Kostenvorteile. Sie sind günstiger in der Anschaffung und benötigen deutlich weniger bauseitige Kosten. Einen anderen grossen Vorteil haben die Senkrechtlifte von Högg gegenüber herkömmlichen Liften im Bereich der Wartungskosten.

Einbau in einen bauseitig erstellen Schacht

Stahlschacht angebaut

Bedienung mit Stockwerkanzeige

E60 – Senkrechtaufzug mit Schiebetüren

In der Kabine gelangen Sie sicher und bequem von einem Stockwerk ins andere. Der integrierte Notablass ermöglicht es Ihnen, auch bei Stromausfall in die unterste Etage zu gelangen.
Da der Aufzug auch nachträglich und ohne grosse Umbauten in Ihre Liegenschaft eingebaut werden kann, bekommen Sie dieses Stück Lebensqualität zu einem erschwinglichen Preis.

Der Aufzug hat automatische Schiebetüren, Impulssteuerung und eine geschlossene Kabine.

Die Vorteile auf einen Blick

- automatische Schiebetüren
- je nach örtlicher Gegebenheit mit bauseitig erstelltem Schacht oder selbsttragendem Stahl-Glas-Schacht
- ohne Unterfahrt, nur 150 mm
- ohne Überfahrt
- in bestehendes Gebäude einbaubar
- Kabine fährt in geschlossenem Schacht
- mit sanft gleitender Fahrt und ruckfreiem Anfahren und Halten
- durch minimale Grundfläche äusserst platzsparend
- Impuls-Schaltung

Liftsysteme,
die bewegen.

hoegglift.ch

TECHNISCHE DATEN
E60 MIT SCHIEBETÜREN

Hydraulische Liftanlage mit minimalstem Platzbedarf

Hersteller:	Extrema, Italien
Förderhöhe:	bis 19 m
Tragfähigkeit:	300 – 425 kg
Fahrgeschwindigkeit:	max. 0,15 m/s
Farben:	– Schacht: anthrazit oder reinweiss und weitere Farben – Schachtfüllung: Sicherheitsglas oder Aluminium und weitere Farben – Schachttüren: RAL7038 achatgrau – Plattform Rückwand: in div. Farben
Bedienung:	mit Impuls
Zugang:	mit Schlüsselschalter
min. Unterfahrt:	150 mm
min. Raumhöhe:	2,50 m/2,58 m (Stahlschacht)
Haltestellen:	bis 6 Haltestellen
Antriebsart:	hydraulisch
Elektroanschluss:	230 V/16 A
Konformität:	CE/TÜV-Baumustergeprüft nach EN 81-41
Optionen:	– RAL-Farbe nach Wunsch – sonderangefertigtes Liftdach

(Änderungen vorbehalten)

St. Gallen
Högg Liftsysteme AG
Wilerstrasse 137
9620 Lichtensteig
T 071 987 66 80
info@hoegglift.ch

Bern
Högg Liftsysteme AG
Glättemühleweg 22
3613 Steffisburg
T 033 439 41 41
bern@hoegglift.ch

Lausanne
Högg Liftsysteme SA
Route de Bellevue 7
1029 Villars-Ste-Croix
T 021 800 06 91
lausanne@hoegglift.ch

Scan mich:
für mehr Produkt-informationen, Videos und Bilder-galerie.